

Ecosys®

> IMPRESSÃO > CÓPIA
> DIGITALIZAÇÃO > FAX

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
COLORIDA

ECOSYS M5521cdn



ECONÔMICA. ECOLÓGICA. TECNOLOGIA ECOSYS.

A ECOSYS M5521cdn oferece uma excepcional qualidade colorida e uma economia incomparável, desempenhando as funções de uma impressora de mesa, copiadora, scanner e fax. A ECOSYS M5521cdn conta com suporte à conexões de rede, realizando impressões coloridas profissionais e produzindo documentos nítidos com uma velocidade de até 22 páginas por minuto. Com suas ferramentas de software e operação direta, este sistema flexível permite que os usuários criem, acessem, armazenem e compartilhem informações mais rapidamente.

- > Velocidade impressão de até 22 páginas por minuto em preto e branco e em cores
- > Impressão colorida, cópia, digitalização e fax padrão
- > Visor LCD de 5 linhas com painel de controle físico
- > Alimentador de documentos automático para 50 folhas padrão
- > Rede Gigabit Ethernet de alta velocidade
- > Interface USB Host para a realização de impressão e digitalização
- > Compatível com Apple AirPrint®, Google Cloud Print™ e KYOCERA Mobile

 **KYOCERA**
Document Solutions

TECNOLOGIA ECOSYS

As impressoras ECOSYS da KYOCERA fornecem soluções de escritório avançadas que permitem que as empresas obtenham um rápido retorno sobre o investimento, causando um impacto ambiental mínimo. Especificamente, as impressoras ECOSYS utilizam uma tecnologia de imagem que conta com o nosso cilindro de longa duração patenteado e com os nossos cartuchos de toner individuais. Isso elimina a necessidade de substituição do cilindro quando o toner acaba, reduzindo o custo por impressão e a quantidade de resíduos. Dessa forma, as incomparáveis impressoras ECOSYS da KYOCERA sustentam as iniciativas de sustentabilidade de nossos clientes enquanto reduzem seus custos operacionais.

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

Configurações:

Impressora multifuncional colorida a laser- Impressão/Cópia/ Digitalização/Fax

Páginas por minuto:

Preto - Carta: 22 ppm, Ofício: 18 ppm, A4: 21 ppm

Em cores - Carta: 22 ppm, Ofício: 18 ppm, A4: 21 ppm

Tempo de aquecimento: Até 32 segundos (em funcionamento), até 12 segundo a partir do modo de espera (stand by)

Primeira impressão:

Cópia: Até 10 segundos em preto e branco, até 12 segundos em cores;

Impressão: Até 11 segundos em preto, até 12,5 segundos em cores

Visor: Visor LCD de 5 linhas com painel de controle físico

Resolução: 1.200 x 1.200 dpi¹, 9.600 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

Memória: Padrão de 512 MB, expansível até 1,5 GB

Impressão frente e verso: Impressão duplex sem empilhamento padrão com suporte à papéis do tipo A5, meio carta, A4 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm), 60 - 120 g/m²

Dimensões/Peso: 42 cm (L) x 43 cm (P) x 50 cm (A)/26 kg

Ciclo de funcionamento mensal máximo: 65.000 páginas por mês

CONSUMO DE ENERGIA

Requisitos elétricos: 120 V, 60 Hz, 8,6 A

Consumo elétrico típico (TEC): 120 V: 811 Wh/semana

Consumo de energia (120 V): Impressão/Cópia: 380 W; Modo de espera: 41 W; Modo de suspensão: 1 W; Desligada: 0,2 W; Máximo: 1.007 W

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL

Fontes de papel padrão: Bandeja única para 250 folhas, bandeja multiuso para 50 folhas

Padrão/Máximo de fontes de papel: 2/3 incluindo a bandeja multiuso

Padrão/Capacidade máxima de papel: 300 folhas/550 folhas

Tamanho do papel: Bandeja padrão/opcional/multiuso (MPT):

14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm (A5,Meio Carta, A5 até ofício)

Gramatura: Bandeja padrão/opcional: Bond (tipo de papel) 60 - 163 g/m²; MTP: 60 - 220 g/m²

Materiais de entrada: Bandeja padrão/opcional: Papel comum, papel Bond, papel reciclado; MPT: Etiquetas, acetatos, envelopes, papel revestido

Capacidade da bandeja de impressão padrão (saída): 150 folhas

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO

Processador padrão: Cortex-A9/800 MHz

PDLs/Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 com suporte a AES, PDF Impressão Direta, XPS/OpenXPS Impressão Direta

Fontes: 93 fontes escaláveis para PCL6, 93 fontes para KPDL3, 8 fontes para Windows Vista, 1 fonte Bitmap

As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Para obter informações sobre as últimas novidades em conectividade, acesse www.kyoceradocumentsolutions.com.br

ECOSYS, Prescribe, Command Center RX e KYOCERA Mobile Print são marcas registradas das empresas KYOCERA.

Mac e AirPrint são marcas registradas da Apple, Inc.

Google Cloud Print é uma marca registrada da Google, Inc.

Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários.

KYOCERA Document Solutions America, Inc.
KYOCERA Document Solutions Brazil
©2017 KYOCERA Document Solutions America, Inc.
V4Q17.1

POTENCIALIZE SUA IMPRESSORA ECOSYS COM APLICATIVOS DE NEGÓCIOS PERSONALIZADOS



KYOCERA MOBILE PRINT: Imprima arquivos, páginas da internet e imagens de forma simples e prática utilizando seu *smartphone* ou *tablet*.



APPLE AIRPRINT Impressão sem fio a partir de produtos iOS e OS X para os dispositivos KYOCERA selecionados.



COMMAND CENTER RX: Visualize os níveis do toner, a disponibilidade e o estado do equipamento por meio do navegador de Internet do usuário.



PRESCRIBE: Crie, armazene e imprima formulários utilizados com frequência diretamente a partir de uma impressora KYOCERA.

Compatibilidade com o S.O. Windows: Windows XP/ Vista/7/8/8.1/10/ Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/ Server 2012/ Server 2012 R2; Linux

Compatibilidade com o S.O. Mac: Apple Macintosh OS X 10.5 ou posterior

Interfaces: Padrão: 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 de alta velocidade, 1 Host USB

Impressão móvel: Apple AirPrint[®], Google Cloud Print[™], KYOCERA Mobile Print

Impressão em rede e protocolos suportados: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, Apple Bonjour, LDAP, SNMP v1/v2, HTTP, SMTP, POP3, PDF Impressão Direta (utilizando os recursos do KYOCERA NET Direct Print)

Drivers: KX Driver, KX Driver for XPS, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver, Linux Driver

Recursos: KYOCERA Net Direct Print, recurso de gerenciamento de arquivos, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, Quick Setup, registrador de identificação

Funções adicionais de impressão: EcoPrint[™], Private Print[™], teste de retenção², cópia rápida² e armazenamento de trabalhos²

ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

Tipo de digitalização: Digitalização em cores e em preto e branco

Resolução de digitalização: 300 x 600 dpi, 300 dpi, 600 dpi

Funções de digitalização: Digitalização para pasta (SMB), digitalização para e-mail, digitalização para FTP, digitalização para FTP sobre SSL, digitalização WSD, digitalização para USB, digitalização TWAIN/WIA

Formato dos arquivos: TIFF, PDF, PDF de alta compressão, XPS, OpenXPS, JPEG, PDF criptografado, PDA/A-1

Velocidades de digitalização por meio de ADF:

Mono: 300 dpi - 30 ipm Simplex, 24 ipm Frente e verso;

600 dpi - 18 ipm Simplex, 12 ipm Frente e verso

Em cores: 300 dpi - 23 ipm Simplex, 16 ipm Frente e verso

Tamanho original: Por meio do processador de documentos: A5, Meio Carta, A4 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm); Vidro: Até A4.

ESPECIFICAÇÕES DE CÓPIA

Modo de imagem: Modo texto, foto, texto e foto, mapa, impressão original

Cópias contínuas: 1-999/Reinício automático para 1

Gerenciamento de trabalhos: Contabilização de trabalhos, 20 códigos de departamento, teclas de atalho

Ampliação/Zoom: Tamanho real, 7 taxas predefinidas de redução e 5 de ampliação, taxas de zoom de 25 a 400% (em incrementos de 1%)

Funções adicionais de cópia: Repetição automática, zoom automático, cópia frente e verso automática (1 lado para 2 lados)

ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA

Padrão: Autenticação local, autenticação de rede, IPsec, SNMPv3, IDAP sobre SSL, IPP sobre SSL/TLS, HTTPS, FTP sobre SSL/TLS, SMTP sobre SSL/TLS, POP3 sobre SSL/TLS, WSD aprimorado sobre SSL/TLS

Opcional: Kit de autenticação de cartão (B)

PROCESSADOR DE DOCUMENTOS

Tipo/Capacidade: Alimentador de documentos automático padrão (ADF)/ 50 folhas

Originais suportados: A5, Meio Carta, A4 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm)

Gramaturas suportadas: Simplex: 50 - 160 g/m²; Frente e verso: 50 - 120 g/m²

ESPECIFICAÇÕES DE FAX

Compatibilidade/Compressão de dados: ITU-T G3 Fax/MMR, MR, MH, JBIG

Velocidade de transmissão/Modem: Até 3 segundos/33,6Kbps

Memória do fax: 3,5 MB

Recursos do fax: Transmissão/recepção frente e verso, discagem com um toque (100 números), discagem rápida (100 números), transmissão sequencial (100 números), ajuste de densidade, qualidade de imagem original, digitalização contínua, temporizador de envio, relatórios de fax

OPÇÃO DE MANUSEIO DE PAPEL

PF-5110: Bandeja de alimentação de papel para 250 folhas

Tamanho/Gramatura do papel: 14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm (A5, Meio Carta, A4 até ofício) / 60 - 163 g/m²

Dimensões/Peso: 42 cm x 48 cm x 15 cm/4 kg.

OPÇÕES ADICIONAIS

Memória: Memória DIMM de 512 MB, Memória DIMM de 1GB

Cartão SD: 16/32 GB

Segurança: Kit de autenticação de cartão (B)

Gerenciamento de impressão: ThinPrint (UG-33)

SUPRIMENTOS³

Toner Preto - TK-5222K - 1.200 impressões

Toner Ciano: TK-5222C - 1.200 impressões

Toner Magenta: TK-5222M - 1.200 impressões

Toner Amarelo: TK-5222Y - 1.200 impressões

SUPRIMENTOS DE ALTA CAPACIDADE³

Toner Preto: TK-5232K - 2.600 impressões

Toner Ciano: TK-5232C - 2.200 impressões

Toner Magenta: TK-5232M - 2.200 impressões

Toner Amarelo: TK-5232Y - 2.200 impressões

Acompanha toner inicial para até 1.200³ impressões cada toner

Observação:

¹ Em velocidade reduzida

² Cartão SD opcional necessário

³ Cobertura de toner de 5% de acordo com a norma ISO/IEC 19752

