



> IMPRESSÃO

IMPRESSORA  
EM REDE COLORIDA

# ECOSYS P7040cdn



ECONÔMICA.  
ECOLÓGICA.  
TECNOLOGIA  
ECOSYS.



A ECOSYS P7040cdn traz recursos poderosos de manuseio de documentos digitais ao desktop em um dispositivo de tamanho pequeno. Possui uma funcionalidade excepcional, incluindo uma velocidade de impressão de 42 páginas por minuto em preto e branco ou em cores e uma ampla capacidade de papel, auxiliam grupos de trabalho de todos os tamanhos a realizarem suas tarefas. Com sua impressão sem fio opcional, seu recurso de interface USB Host padrão e o aplicativo AirPrint™ da Apple, sua força de trabalho continuará produzindo sem que fique necessariamente vinculada ao dispositivo. Além disso, os suprimentos de longa duração ECOSYS e o seu impressionante toner a tornam uma solução ecológica, sendo a escolha mais inteligente para a sua empresa.

- > Velocidade de impressão de 42 páginas por minuto em preto e branco e em cores
- > Capacidade máxima de 2.100 folhas de papel para manter as suas tarefas em execução
- > Duplex padrão e capacidade para 600 folhas de papel.
- > Gigabit Ethernet padrão
- > Suprimentos de longa duração ECOSYS
- > Interface USB Host padrão para impressão móvel
- > Compatível com impressão sem fio
- > Compatível com o AirPrint™ da Apple para uma solução de impressão móvel

**TECNOLOGIA ECOSYS**

O objetivo da KYOCERA é fabricar produtos da mais alta qualidade com baixo custo total de Propriedade (TCO) e minimizar o impacto ambiental. A tecnologia das impressoras ECOSYS incorpora um cilindro de longa duração patenteado, que vem separado do recipiente de toner, eliminando a necessidade de substituir o tambor quando o toner acaba - reduzindo a quantidade de resíduos. As impressoras ECOSYS oferecem uma solução de impressão que incorpora suprimentos de longa duração e um dos mais baixos custos por impressão. Os custos operacionais de impressoras tradicionais com cartuchos podem facilmente ultrapassar em muitas vezes o preço de compra original durante a vida útil do produto.

**ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS**

Configurações: KYOCERA ECOSYS™ Impressora em rede colorida  
 Páginas por minuto (ppm): Carta: 42 ppm; Ofício: 34 ppm; A4: 40 ppm  
 Tempo de aquecimento: Até 24 segundo com a energia ligada  
 Primeira impressão:  
 Preto e branco: Até 6 segundos; Colorida: Até 7 segundos  
 Resolução: 600 x 600 dpi, 9,600 x 600 de resolução interpolada multi-bit  
 Memória: Padrão: Padrão de 512 MB, expansível até 2 GB  
 Unidade de disco rígido:  
 HD-6 opcional (32 GB SSD)  
 HD-7 opcional (128 GB SSD)  
 Impressão duplex: Impressão duplex sem empilhamento padrão com suporte à papéis do tipo meio ofício até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm), de 60 a 163 g/m<sup>2</sup>  
 Bandeja de impressão padrão: 500 folhas  
 Dimensões/peso: 39 cm (L) x 53 cm (P) x 47 cm (A)/29 kg  
 Ruídos: Impressão: 53,5dB (A); Modo de espera: 30dB (A)  
 Ciclo de funcionamento mensal máximo: 150.000 páginas por mês

**CONSUMO DE ENERGIA**

Alimentação: 120V, 60Hz, 11,3A;  
 Consumo típico de energia: 120V: 2,59 kWh/semana;  
 Máximo (incluindo opções) 120V: 1.329 W;  
 Impressão: 120V: 709 W;  
 Modo de espera: 120V: 82 W;  
 Modo de suspensão: 120V: 2 W;  
 Desligada: 120V: 0,3 W;





**ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSADOR**

Processador padrão: PowerPC 4655 / 1GHz  
 PDLs/Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCLXL/PCL5c), KPDL3 (compatível com PS3), XPS  
 Impressão direta: USB: TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF criptografado  
 Fontes: 93 fontes escaláveis para PCL/Postscript, 93 fontes para KPDL3(PS3), 8 fontes para Windows Vista, 1 fonte bitmap, PDF417  
 Código de barras: Unidimensional: 45, Bidimensional: 1 (PDF417)

As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.  
 Para obter informações sobre as últimas novidades em conectividade, acesse [www.kyoceradocumentsolutions.com.br](http://www.kyoceradocumentsolutions.com.br)  
 ECOSYS, Prescribe, Command Center RX e KYOCERA Mobile Print são marcas registradas das Empresas KYOCERA.  
 Mac e AirPrint são marcas registradas da Apple, Inc.  
 Todas as outras marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

KYOCERA Document Solutions do Brazil  
[www.kyoceradocumentsolutions.com.br](http://www.kyoceradocumentsolutions.com.br)  
 ©2016 KYOCERA Document Solutions do Brazil

**AUMENTE O PODER DE SUA IMPRESSORA ECOSYS COM APLICATIVOS DE NEGÓCIOS PERSONALIZADOS**

-  **KYOCERA MOBILE PRINT:** Imprima arquivos, páginas da Internet e imagens, com simplicidade e conveniência, utilizando o seu *smartphone* ou *tablet*.
-  **AIRPRINT DA APPLE:** Realização de impressões sem drivers, a partir dos produtos iOS e OS X, nos dispositivos KYOCERA selecionados.
-  **COMMAND CENTER RX:** Visualize níveis de toner, disponibilidade de papel e o estado do equipamento por meio do navegador de Internet do usuário.
-  **PRESCRIBE:** Crie, armazene e imprima formulários utilizados com frequência diretamente a partir de uma impressora KYOCERA.

Compatibilidade com o SO Windows: Windows XP/Vista/7/8/8.1/ Server 2003/Server 2008/ Server 2008 R2 / Server 2012/ Server 2012 R2

Compatibilidade com o SO Mac: Mac OS 10.5 e posteriores, compatível com AirPrint

Interfaces: Padrão: 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 de alta velocidade, 2 interfaces USB Host, 1 slot de expansão;  
 Opcional: 10/100/1000BaseTX (IB-50 para Dual NIC);

Protocolos de rede: TCP/IP, IPv4, IPv6; HTTP, LPD, FTP, IPP, RawPort, LLLTD, SNMP, DHCP, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2, Impressão por WSD

Segurança: Autenticação em rede, IPsec, SNMPv3, IEEE802.1x, IPP sobre SSL/TLS, HTTPS, FTP sobre SSL/TLS, POP3 sobre SSL/TLS, WSD aprimorado sobre SSL/TLS, ThinPrint sobre SSL/TLS (com UG-33 opcional)

Drivers: KX Driver, Mini Driver, KX Driver para XPS, Mac Driver, PPD para Linux

Utilidades: KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Net Direct Print, Command Center RX

Inventário departamental: 100 códigos de departamento

Recursos de de impressão adicionais: Impressão confidencial, teste e retenção, modo EcoPrint, Internet Printing IPP 1.1, armazenamento de trabalhos\*, cópia rápida\*

Suporte em múltiplos idiomas: Inglês, alemão, italiano, francês, espanhol, português, holandês e russo

**ALIMENTAÇÃO DE PAPEL**

Fontes de papel padrão: Bandeja única para 500 folhas, bandeja multiuso para 100 folhas

Padrão/Máximo de fontes de papel: 2/5 incluindo bandeja multiuso

Padrão/Máximo de capacidade de papel: 600 folhas/2.100 folhas

Tamanho/gramatura do papel para a bandeja de papel: Carta, ofício, meio ofício, A4, A5, A6, B5, personalizado/60 a 163 g/m<sup>2</sup>

Tamanho/gramatura do papel para a duplex padrão: Carta, ofício, meio ofício, A4, A5, B5, personalizado/60 a 163 g/m<sup>2</sup>

Tamanho/gramatura do papel para a bandeja multiuso: Carta, ofício, meio ofício, A4, A5, A6, B5, B6, envelope, personalizado/60 a 220 g/m<sup>2</sup>

Materiais de entrada: Bandeja padrão: papel comum, papel sulfite, papel reciclado; Bandejas opcionais: papel comum, papel sulfite, papel reciclado, revestido, envelopes, etiquetas; Bandeja multiuso (MPT): cartão, transparências, etiquetas, envelopes

**OPÇÕES DE MANUSEIO DE PAPEL**

Até três (3) bandejas PF-5100 podem ser instaladas

**ALIMENTADOR DE PAPEL PF/5100**

Capacidade de papel: 500 folhas  
 Tamanho/gramatura do papel: Carta, ofício, meio ofício, A4, A5, B5, envelope, personalizado/60 a 220 g/m<sup>2</sup>  
 Dimensões/peso: 39 cm (L) x 53 cm (P) x 12 cm (A)/4 kg

**SUPRIMENTOS**

Toner preto: TK-5162K para 16.000 páginas\*\* (vem com 8.000 páginas)  
 Toner ciano: TK-5162C para 12.000 páginas\*\* (vem com 6.000 páginas)  
 Toner magenta: TK-5162M para 12.000 páginas\*\* (vem com 6.000 páginas)  
 Toner amarelo: TK-5162Y para 12.000 páginas\*\* (vem com 6.000 páginas)

**OPÇÕES ADICIONAIS**

Memória: 2 GB 144 pin DDR3 SDRAM DIMM;  
 1 GB 144 pin DDR3 SDRAM DIMM  
 Disco rígido (HD): HD-6 opcional (32 GB SSD), HD-7 opcional (128 GB SSD)  
 NIC adicional: IB-50 Gigabit NIC (NIC duplo)  
 Segurança: Kit de autenticação de cartão (B), kit de segurança de dados (E)  
 Cartão SD: 16/32 GB  
 \*Disco rígido opcional ou cartão SD opcional necessário para as funções armazenamento de trabalhos e cópia rápida  
 \*\*Com base na ISO 19798

Aviso: Memória máxima de 2 GB. Memória padrão de 512 MB. Adicionar a opção de 2 GB resultará em uma memória máxima de 2 GB.

