



> IMPRESSÃO

IMPRESSORA DE REDE  
MONOCROMÁTICA

# ECOSYS P3060dn



## ECONÔMICA ECOLÓGICA TECNOLOGIA ECOSYS

A **ECOSYS P3060dn** é uma impressora monocromática que possui desempenho, confiabilidade e versatilidade excepcionais.

Com velocidade de 62 ppm, impressão extremamente nítida, duplex padrão e grande capacidade de papel

Adicione opções flexíveis, incluindo capacidade de impressão móvel contínua, acessibilidade USB local, memória atualizável e impressão segura, e memória expansível para ajudar a maximizar o potencial de seus negócios.

- > Impressão de até 62 páginas por minuto
- > Painel de controle com visor LCD de 5 linhas com teclado numérico
- > Capacidade de até 2,600 folhas de papel
- > Compatível com o KYOCERA Mobile Print, Google Cloud Print™ e Mopria®
- > Impressão sem fio e Wi-Fi Direct\*
- > Memória expansível para até 2.5 GB\*
- > Armazenamento expansível para até 128 GB\*
- > Kit de segurança de dados e autenticação de cartão IC disponíveis\*
- > Compatível com o KYOCERA Fleet Services, um sistema de monitoramento baseado em nuvem, que otimiza o tempo de funcionamento do dispositivo e reduz custos

\*Funções opcionais

## TECNOLOGIA ECOSYS

As impressoras ECOSYS da Kyocera fornecem soluções avançadas de escritório que permitem que as empresas obtenham um rápido retorno sobre o investimento, causando um impacto ambiental mínimo. Especificamente, as impressoras ECOSYS utilizam uma tecnologia de imagem que conta com o nosso cilindro de longa duração patenteado e com os nossos cartuchos de toner individuais. Isso elimina a necessidade de substituição do cilindro quando o toner acaba, reduzindo o custo por impressão e a quantidade de resíduos. Dessa forma, as incomparáveis impressoras ECOSYS da Kyocera sustentam as iniciativas de sustentabilidade de nossos clientes enquanto reduzem seus custos operacionais.

## ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

**Configurações:** Impressora monocromática

**Páginas por minuto (ppm):**

Carta: 62 ppm; A4: 60 ppm; Ofício: 48 ppm

**Velocidade da impressão frente e verso:**

Carta: 44 ppm; Ofício: 25 ppm

**Visor:** Painel de controle com visor LCD de 5 linhas com teclado físico

**Tempo de aquecimento:** Até 25 segundos (em funcionamento), até 25 segundos em modo de espera

**Primeira impressão:** Até 4 9 segundos

**Resolução:** 1200 x 1200 dpi; 600 x 600 dpi, Fast 1200 (1800 x 600 dpi) e 300 x 300 dpi

**Memória:** Pdr./Máx.: 512 MB/2.5 GB

**Impressão frente e verso:** Impressão frente e verso sem empilhamento padrão, com suporte a papéis do tipo meio carta até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm), de 60 a 120 g/m<sup>2</sup>

**Dimensões/Peso:**

38 cm (L) x 41 cm (P) x 32 cm (A)/16 kg

**Ciclo de funcionamento mensal máximo:**

300,000 páginas por mês

## CONSUMO DE ENERGIA

**Requisitos elétricos:**

120V: 60Hz, 10A;

**Consumo elétrico típico (TEC):**

120V: 3.43 kWh/semana;

**Máximo (incluindo opções):**

120V: 1,204W;

**Impressão:** 120V: 789W;

**Modo de espera:** 120V: 11W;

**Modo de suspensão:** 120V: 0.8W;

**Desligada:** 120V: 0.05W;

## ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO

**Processador padrão:** ARM Cortex-A9 1200MHz

**PDLs/Emulações:** PRESCRIBE, PCL6

(PCL-XL/PCL-5c), KPDL3 (PDF Impressão Direta, AES), XPS, Open XPS (TIFF/JPEG Impressão Direta), IBM Proprinter, Line Print

**Fontes:** 93 fontes de contorno (PCL 6/KPDL3), 8 fontes (Windows/Vista), 1 Bitmap (fonte 1 e fonte 79)

**Código de barras:**

Unidimensional: 45; Bidimensional: PDF417

As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Para saber sobre as últimas novidades em conectividade, acesse [usa.kyoceradocumentsolutions.com](http://usa.kyoceradocumentsolutions.com).

ECOSYS, Prescribe, Command Center RX e KYOCERA Mobile Print

são marcas registradas de KYOCERA Companies.

Apple e Mac são marcas registradas da Apple, Inc.

Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários

## POTENCIALIZE SUA IMPRESSORA ECOSYS COM APLICATIVOS DE NEGÓCIOS PERSONALIZADOS



**KYOCERA MOBILE PRINT:** Imprima arquivos, páginas da Internet e imagens de forma simples e prática utilizando seu smartphone ou tablet.



**KX DRIVER:** Uma interface comum em todos os dispositivos Kyocera, fornecendo um acesso abrangente a todas as funções dos equipamentos.



**COMMAND CENTER RX:** Visualize níveis de toner, disponibilidade de papel e o estado do equipamento através do Navegador de Internet do usuário.



**PRESCRIBE:** Crie, armazene e imprima formulários usados com frequência diretamente de uma impressora Kyocera.

**Compatibilidade com o S.O. Windows:** Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Linux

**Compatibilidade com o S.O. Mac:**

Apple Macintosh OS X 10.5 ou superior

**Interface:** 10/100/1000BaseTX, 1 USB 2.0 de alta velocidade, 2 USB Host; Opcional: Wireless LAN **IB-36** (aprox. 30 metros de alcance e Wi-Fi-Direct), NIC duplo **IB-50**, interface paralela **IB-32B**

**Impressão em rede e protocolos suportados:**

TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, SNMP, HTTP, DNS, PNP USB, PnP-X (WS-Discovery para o serviço de impressão WSD), Apple Bonjour

**Impressão móvel:** KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Mobile Print For Students, KYOCERA MyPanel, Google Cloud Print™ e Mopria®

**Drivers:** KX Driver, KX (XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver, Linux Driver, Window Inbox Driver, KX PRESCRIBE Macro Generator

**Utilitários:** KYOCERA Net Direct Print, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, Quick Setup, ferramenta de configuração de Wi-Fi

**Funções adicionais de impressão:** EcoPrint; impressão N-Up; impressão confidencial; teste e retenção; cópia rápida<sup>1</sup> e armazenamento de trabalhos<sup>1</sup>

**Gerenciamento de trabalhos:**

Contabilização de trabalhos, 100 códigos de departamento

## ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA

**Padrão:** Autenticação local, autenticação em rede, IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SSNMPv3, kit de segurança de dados (E)

## ALIMENTAÇÃO DE PAPEL

**Fontes de papel padrão:** Bandeja única para 500 folhas, bandeja multiuso para 100 folhas

**Padrão/Máximo de fontes de papel:**

2/6 incluindo bandeja multiuso

**Padrão/Capacidade máxima de papel:**

600 folhas/2,600 folhas

**Tamanho do papel:** Bandejas padrão/opcional/bandeja multiuso (MPT): Meio carta até ofício (14 cm x 22 cm – 22 cm x 36 cm)

**Gramatura:** Bandeja padrão: 60 - 163 g/m<sup>2</sup>; bandeja multiuso (MPT): 60 - 220 g/m<sup>2</sup>

**Capacidade da bandeja de impressão padrão:** 500 folhas (face para baixo)

**Materiais de entrada:** Bandeja padrão/opcional: Papel comum, papel Bond, papel reciclado; Bandeja multiuso (MPT): Papel comum, papel Bond, etiquetas, papel reciclado, velino, papel timbrado, acetados, envelopes, papel de baixa densidade, papel de alta densidade, papel revestido, banner

## OPÇÕES DE MANUSEIO DE PAPEL

**ALIMENTADOR DE PAPEL PF-320**

**Capacidade de papel:** 500 folhas x 4 (80g/m<sup>2</sup>)

**Tamanho do papel:** Meio carta até ofício (14 cm x 28 cm – 22 cm x 36 cm), 60 – 120 g/m<sup>2</sup>, envelopes, personalizado

**Dimensões/Peso:**

38 cm (L) x 41 cm (P) x 12 cm (A)/4 kg

**CASSETE DE GRANDE CAPACIDADE PF-3100**

**Capacidade de papel:** 2,000 folhas (75g/m<sup>2</sup>)

**Tamanho do papel:** Meio carta até ofício (14 cm x 22 cm – 22 cm x 28 cm), envelopes, personalizado

**Dimensões/Peso:**

38 cm (L) x 70 cm (P) x 18 cm (A)/4 kg

## OPÇÕES ADICIONAIS

**Gerenciamento de impressão:** ThinPrint (UG-33)

**Segurança:** Kit de autenticação de cartão (B); Kit de segurança de dados (E)

**Cartão SD:** 16/32 GB

**Disco rígido (HD):** HD-6: 32 GB SSD/HD-7: 128 GB SSD

**LAN sem fio:** IB-36

**NIC adicional:** IB-50 Gigabit NIC

**Interface opcional:** IB-32B (interface paralela)

**Kit de fixação:**

PB-325 (unidade base para o PF-3100)

**Bandeja de papel:**

PT-320 (bandeja de impressão, com a face para cima, para o PF-3100)

**Memória opcional:**

1 GB, memória DIMM de 2 GB (DDR3)

**Outros:** Leitor de código de barras PCL 3.0 (tipo E)

**Observação:**

<sup>1</sup>Exige um cartão SD opcional, HD-6 ou HD-7

